

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : Super Lock 6500
N° ONU (ADR) : 1950
Código de producto : No disponible

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivo.

1.3. Información acerca del proveedor

Fabricante

Spray-Lock, Inc.
5959 Shallowford Road Suite 405
37421 Chattanooga, TN - USA
T 423-305-6151
info@spraylock.com

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : CHEMTREC: 1 (800) 424-9300
CHEMTREC Internacional +1 (703) 527-3887 24 hr

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme con el SGA de Naciones Unidas

Aerosol, Categoría 3 H229

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme con el SGA de Naciones Unidas

Palabra de advertencia (GHS-UN) : Atención
Indicaciones de peligro (GHS-UN) : H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Consejos de prudencia (GHS-UN) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificación del producto	%	Clasificación de acuerdo con el GHS de las Naciones Unidas
1,1-Difluoroetano	(CAS N°) 75-37-6	10 - 30	Gases inflamables, Categoría 1A, H220 Gases a presión: Gas licuado, H280

Comentarios : *Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Si se inhala, dirijase al aire libre. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. Consultar a un médico en caso de malestar.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Si entra en contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con mucha agua. Llame a un médico si aparece y persiste alguna irritación.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto, inmediatamente lavar los ojos con abundante agua. Quite las lentes de contacto, si está desgastada. Si continúa la irritación, obtener atención médica.

Super Lock 6500

Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el GHS de Naciones Unidas (rev. 5, 2013)

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Si se traga, NO induzca vómito a menos que se lo indique un médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede causar la irritación del sistema respiratorio.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede irritar la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Puede irritar los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación.

Síntomas/efectos después de ingestión : No es una ruta normal de exposición. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Los síntomas pueden no presentarse inmediatamente. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad).

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados : Ninguno conocido.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : Los recipientes pueden explotar al calentarse. Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios y protección respiratoria (SCBA). Use un rocío de agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección. Elimine las fuentes de ignición. Los cilindros rotos pueden dispararse.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de emergencia

No se dispone de más información

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Manténgalo alejado de los desagües, alcantarillas, zanjas y vías pluviales. Minimice el uso de agua para evitar contaminación ambiental.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Contenga y/o absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo arena, vermiculita), luego póngalo en un recipiente adecuado. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías pluviales. Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.

Procedimientos de limpieza : Recoja el material y colóquelo en un recipiente de deshecho. Asegure la ventilación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. - No fumar. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar el vapor o el rocío. No lo ingiera. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Medidas de higiene : Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lávese las manos antes de comer, beber o fumar.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Conservar bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños. No deje que se congele. Almacenar protegido del sol y de cualquier otra fuente de calor. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

No se dispone de más información

Super Lock 6500

Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el GHS de Naciones Unidas (rev. 5, 2013)

8.2. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados	: Use ventilación adecuada como para mantener la exposición (niveles de polvo en el aire, vapores, etc.) por debajo de los niveles límites recomendados.
Control de la exposición ambiental	: Mantener los niveles por debajo de los límites de la Comunidad para la protección del medioambiente.
Otros datos	: No coma, fume o beba donde los materiales son manipulados, procesados o almacenados. Lávese las manos cuidadosamente antes de comer o fumar. Manéjelo de acuerdo con las normas industriales de higiene y seguridad.

8.3. Medidas de protección individual, como equipos de protección individual (EPI)

Protección de las manos	: Úsense guantes adecuados
Protección ocular	: Se recomienda el uso de protección ocular al usar el producto.
Protección de la piel y del cuerpo	: Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias	: En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

8.4. Valores límite de exposición para los demás componentes

No se dispone de más información

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Líquido
Apariencia	: Claro
Color	: Blanco
Olor	: Dulce.
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: 5,5 - 7,5
Solución pH	: No hay datos disponibles
Grado de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Grado de evaporación (éter=1)	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de solidificación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No inflamable
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Presión de vapor a 50 °C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: 1,03
Densidad relativa de mezcla saturada de vapor/aire	: No hay datos disponibles
Densidad	: No hay datos disponibles
Densidad de gas relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: Miscible
Coefficiente de partición n-octanol/agua	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática (valor calculado) (40 °C)	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios	: No hay datos disponibles
Límites de explosión	: No hay datos disponibles
Límite inferior de explosividad (LIE)	: No hay datos disponibles
Límite superior de explosividad (LSE)	: No hay datos disponibles

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

Super Lock 6500

Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el GHS de Naciones Unidas (rev. 5, 2013)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Contenido bajo presión. El envase puede explotar si se calienta. No punzar. No quemar. Consérvese en lugar fresco.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Materiales incompatibles. Fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes. Nitratos. Blanqueador de cloro.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No clasificado.
Toxicidad aguda (cutánea)	: No clasificado.
Toxicidad aguda (inhalación)	: No clasificado.

Super Lock 6500	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata	No hay información disponible
CL50 inhalación rata	No hay información disponible

1,1-Difluoroetano (75-37-6)	
CL50 inhalación rata	437500 ppm/4h

Corrosión o irritación cutáneas	: No clasificado. pH: 5,5 - 7,5
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: No clasificado. pH: 5,5 - 7,5
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No clasificado.
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado.
Carcinogenicidad	: No clasificado.
Toxicidad para la reproducción	: No clasificado.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: No clasificado.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: No clasificado.
Peligro por aspiración	: No clasificado.

Super Lock 6500	
Vaporizador	Aerosol

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general	: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Toxicidad acuática aguda	: No clasificado.
Toxicidad acuática crónica	: No clasificado.

1,1-Difluoroetano (75-37-6)	
CL50 - Peces [1]	295.783 mg/l Test organisms (species): other:Fish
CL50 - Peces [2]	719.611 mg/l Test organisms (species):
CE50 - Otros organismos acuáticos [1]	146.695 mg/l Test organisms (species): other:Daphnid
CE50 96h - Algas [1]	168.276 mg/l Test organisms (species):

Super Lock 6500

Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el GHS de Naciones Unidas (rev. 5, 2013)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Super Lock 6500

Persistencia y degradabilidad	No establecido.
-------------------------------	-----------------

12.3. Potencial de bioacumulación

Super Lock 6500

Potencial de bioacumulación	No establecido.
-----------------------------	-----------------

12.4. Movilidad en el suelo

Super Lock 6500

Movilidad en el suelo	No se dispone de más información
-----------------------	----------------------------------

12.5. Otros efectos adversos

Ozono	: No clasificado.
Otros efectos adversos	: No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos de eliminación

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases	: Este material debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales y federales vigentes. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
--	---

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De conformidad con IMDG / IATrtnA / RTDG ONU

14.1. Número ONU

N° ONU(RTMC ONU)	: 1950
N° ONU (IMDG)	: 1950
N° ONU (IATA)	: 1950

14.2. Designación oficial de transporte

Designación oficial de transporte (RTMC ONU)	: AEROSOLES
Designación oficial de transporte (IMDG)	: AEROSOLES
Designación oficial de transporte (IATA)	: Aerosoles, no inflamables

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

UN RTDG

Clase(s) de peligro para el transporte (RTMC ONU)	: 2.2
Etiquetas de peligro (RTMC ONU)	: 2.2



IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)	: 2.2
Etiquetas de peligro (IMDG)	: 2.2



IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)	: 2.2
Etiquetas de peligro (IATA)	: 2.2

Super Lock 6500

Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el GHS de Naciones Unidas (rev. 5, 2013)



14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (RTMC ONU)	: No aplicable
Grupo de embalaje (IMDG)	: No aplicable
Grupo de embalaje (IATA)	: No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente	: No
Contaminante marino	: No
Otros datos	: No se dispone de información adicional.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Medidas de precaución especiales para el transporte	: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
---	--

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Normativas nacionales sobre seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto

Reglamentaciones locales o estatales	: ATENCIÓN: Este producto contiene productos químicos que el estado de California sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
--------------------------------------	---

SECCIÓN 16: Información adicional

Fecha de emisión	: 14/03/2018
Fecha de revisión	: 16/06/2022
Preparado por	: Spray-Lock, Inc. www.spraylock.com

Indicación de cambios:

Divulgar.

Otros datos	: Ninguno.
-------------	------------

Texto completo de las frases H:

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Descargo: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se suministran sin ninguna garantía de ningún tipo. La información contenida en este documento se aplica a este material específico de la forma suministrada. Puede no ser válido para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. Es responsabilidad del usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario.