



Premium Spray Adhesive

6500

With Spray-Lock® Technology

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Super Lock 6500 es un adhesivo en aerosol versátil, naturalmente adecuado para azulejos de vinilo de lujo aprobados, tabloncillos de vinilo de lujo, azulejos de alfombra, y productos de láminas de vinilo en aplicaciones comerciales y residenciales.

Super Lock 6500 utiliza un 80% menos de adhesivo en comparación con epoxi aplicado con llana y adhesivo de cubeta. Corte instantáneo de 6500 la resistencia permite todo el tráfico sin ninguna sangría adhesiva, desplazamiento, o movimiento asociado con soportar peso pesado cargas

Super Lock 6500 es un producto VOC no tóxico de 0.0 g / ml que permite ocupación del espacio tan pronto como se complete la instalación.

VENTAJAS

- 80% menos adhesivo
- Tráfico inmediato en el piso
- 0.0 g/ml contenido VOC
- No tóxico, a base de agua
- No es necesario apagar HVAC
- Fácil de limpiar con agua mientras el adhesivo sigue húmedo
- No inflamable
- Alta resistencia a la humedad y PH
- No olores invasivos

COBERTURA

• Para productos aprobados de LVT, LVP, losetas de alfombra y láminas de vinilo en un lata de aerosol boca abajo.

14-15.5 m² (150-167 ft²) por lata

SUPERFICIES ADECUADAS

Super Lock 6500 bonos aprobados LVT, LVP, Azulejos para alfombras y láminas de vinilo para siguiendo adecuadamente preparado, liso, plano, sustratos sin polvo:

- Concreto
- Madera
- Metal
- Fibra de vidrio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Super Lock 6500 proporciona cizallamiento inmediato resistencia después de la instalación que permite instantáneo acceso al piso terminado.

Super Lock 6500 no contiene solventes, no emite humos nocivos, y contiene 0.0 g / ml VOC (Compuestos orgánicos volátiles) en contenido, según el método de prueba EPA 8260B.

Super Lock 6500 utiliza un agotamiento sin ozono Propelente HFC.

Super Lock 6500 soporta 3.6 kg (8 lbs) de emisiones de vapor, 98% HR y 11 pH.



* Según el documento de la EPA: "Normas nacionales de emisión de compuestos orgánicos volátiles para productos de consumo" para adhesivos en aerosol.